





Technické údaje

Materiál	Porcelán, Med'
Menovité napätie Ui	AC 500V, 600V
Menovitý prúd v	1-125A
Rozmery	10x38,14x51,22x58
Charakter	gG,aM,oR
Vypínacia schopnosť	100kA,120kA

Špecifikácia

		Veľkosť a režim			
					
Menovitý prúd		10x38mm	14x51mm	22x58mm	10x38mm(DC)
	1A	EKFL1001			EKFL1001DC
	2A	EKFL1002			EKFL1002DC
	4A	EKFL1004			EKFL1004DC
	6A	EKFL1006	EKFL1406		EKFL1006DC
	8A	EKFL1008	EKFL1408		EKFL1008DC
	10A	EKFL1010	EKFL1410		EKFL1010DC
	12A	EKFL1012	EKFL1412		EKFL1012DC
	16A	EKFL1016	EKFL1416		EKFL1016DC
	20A	EKFL1020	EKFL1420		EKFL1020DC
	25A	EKFL1025	EKFL1425	EKFL2225	EKFL1025DC
	32A	EKFL1032	EKFL1432	EKFL2232	
	40A		EKFL1440	EKFL2240	
	50A		EKFL1450	EKFL2250	
	63A		EKFL1463	EKFL2263	
	80A			EKFL2280	
	100A			EKFL22100	
	125A			EKFL22125	
Vypínacia schopnosť	gG typ AC 500V	120kA	120kA	120kA	
	aM typ AC 500V	100kA	100kA	100kA	
	oR typ AC 600V	100kA	100kA	100kA	
	Gpv type DC 1000V				40kA
Menovité napätie		AC 690V	AC 690	AC 690	DC 1000V
Hmotnosť (g)		8.4	20.5	58	10.3