

EKM1-OF EKM1-FB

POMOCNÝ KONTAKT pre EKM1, EKL3

POMOCNÝ KONTAKT pre EKM1, EKL3

ETAK®

Standard IEC60947-5-1



Technické údaje

Elektrické vlastnosti

Menovitá hodnota	AC415/400V 50/60Hz 3A
	AC240/400V 50/60Hz 3A
Menovitá hodnota	DC130V 1A
	DC48V 2A
	DC24V 6A
Konfigurácie	EKM1-OF 1N/O+1N/C
	EKM1-FB 2N/O+2N/C
Menovité impulzné výdržné napätie (1,2 / 50) U _{imp}	4,000V
Menovitá kapacita na skrat	20le, t=0.1s
Dielektrické skúšobné napätie pri ind. frekv. na 1 min	2kV
Izolačné napätie U _i	500V
Stupeň znečistenia	2

Mechanické vlastnosti

Elektrická životnosť	6,000 cyklov
Mechanická životnosť	10,000 cyklov
Stupeň ochrany	IP20
Teplota okolia (s denným priemerom <35 °C)	-5°C~+40°C
Skladovacia teplota	-25°C~+70°C

Inštalácia

Typ koncového pripojenia	Kábel
Veľkosť koncovky zhora / zdola pre kábel	2.5mm ² 18-13AWG
Uťahovací moment	0.8 Nm 7In-lbs

Celkové a inštalačné rozmery (mm)

