



EKMV3



EKMV1

Technické údaje

Elektrické
vlastnosti

Typ	EKMV1: Jednofázový 1 LED digitálny displej EKMV3: Trojfázový 3 LED digitálny displej
Terminál pre zapojenie	Jednofázové L + N Trojfázové 3N+3L
Digitálna farba	Červená, Zelená
Rozsah meraného napätia	AC 80V~500V
Menovitá frekvencia	50/60Hz
Pracovný prúd	≤20mA
Presnosť merania	1.0
Rýchlosť merania	> 200MS/čas
Stupeň ochrany	IP20
Elektrická životnosť	≥15000 hodín





Prevádzkové
podmienky

Teplota okolia (s denným priemerom ≤35 °C)	-5°C~+40°C
Skladovacia teplota	-25°C~+70°C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10-80% (Žiadna kondenzácia)
Pracovný tlak	80~160Kpa
Slnečnosť	Žiadna slnečnosť

Inštalácia

Terminál pre zapojenie	1.5mm ²
Montáž	Na DIN lištu EN60715 (35 mm)

Celkové a inštaláčn rozmiery (mm)



Napät'ový ampérmeter EKMVA-M2	Napät'. ampérmeter s C.T EKMVACT-M2	Ampérmeter EKMA-M2	Ampérmeter s C.T EKMACT-M2
Moduly: 2 (W = 36 mm) Merací rozsah: 80-300V, 0-999A Vstup signálu: AC 80-300V, 5A Trieda presnosti: $\pm (1\% \text{ FS} + 1 \text{ číslica})$ Pomocný výkon: Nie	Moduly: 2 (W = 36 mm) Merací rozsah: 80-300V, 0-100A Vstup signálu: AC 80-300V, 0-100A Trieda presnosti: $\pm (1\% \text{ FS} + 1 \text{ číslica})$ Pomocný výkon: Nie	Moduly: 2 (W = 36 mm) Merací rozsah: 0-999A Vstup signálu: AC 5A Trieda presnosti: $\pm (1\% \text{ FS} + 1 \text{ číslica})$ Pomocný výkon: AC 80 - 300V	Moduly: 2 (W = 36 mm) Merací rozsah: 0-100A Vstup signálu: AC 0-100A Trieda presnosti: $\pm (1\% \text{ FS} + 1 \text{ číslica})$ Pomocný výkon: AC 80-300V
Merač napätia EKMV-M2	Ampérmeter EKMA-M3	Merač napätia EKMV-M3	Hz Meter EKMHZ-M3
Moduly: 2 (W = 36 mm) Merací rozsah: 80-300V Vstup signálu: AC 80-300V, 5A Trieda presnosti: $\pm (1\% \text{ FS} + 1 \text{ číslica})$ Pomocný výkon: Nie	Moduly: 3 (W = 54 mm) Merací rozsah: 0-9999A Vstup signálu: AC 5A Trieda presnosti: $\pm (0,5\% \text{ FS} + 1 \text{ číslica})$ Pomocný výkon: AC220V, 50/60Hz	Moduly: 3 (W = 54 mm) Rozsah merania: 0-600V Vstup signálu: AC 0-600V Trieda presnosti: $\pm (0,5\% \text{ FS} + 1 \text{ číslica})$ Pomocný výkon: AC220V, 50/60Hz	Moduly: 3 (W = 54 mm) Rozsah merania: 30-99A Vstup signálu: AC 30-500V Trieda presnosti: $\pm (0,5\% \text{ FS} + 1 \text{ číslica})$ Pomocný výkon: AC220V, 50/60Hz

Celkové a inšalačné rozmery (mm)

