













Klasifikácia		24 Hodinový časovač		Časovač	Týždenný program.časovač
Model		EKTM-181H	EKTM-180A	EKTM-E8	EKTM-15A
Vzhľad					
Kontaktná kapacita		AC250V 16A	AC250V 16A	AC250V 16A	AC250V 16A
Celý rozsah časovania		24h	24h	7m	Týždenný alebo denný cyklus
Odpor kontaktu		$\leq 50\text{m}\Omega$	$\leq 50\text{m}\Omega$	$\leq 50\text{m}\Omega$	$\leq 50\text{m}\Omega$
Izolačný odpor		$\geq 100\text{m}\Omega$	$\geq 100\text{m}\Omega$	$\geq 100\text{m}\Omega$	$\geq 100\text{m}\Omega$
Napätie cievky		110,230V AC	110,230V AC	110,230V AC	230V AC 85%~110%
Životnosť	Elektrická	10^5 krát	10^5 krát	10^5 krát	10^5 krát
	Mechanická	10^7 krát	10^7 krát	10^7 krát	10^7 krát
Prevádzková teplota		-40°C+55°C	-10°C+55°C	-40°C+55°C	-20°C+55°C
		 	 	 	 
Akumulátor (pracovná rezerva)		Čas 150h	Čas 70h	—	Menovité napätie: AC200V 50Hz 85% ~110%Kontaktný formulár: 1NC/1NO Presnosť: $\leq 2\text{s}$ /deň (25°C) Forma montáže: z panelu, na DIN lištu Programovateľné: 8 - týždňové alebo denné. Zálohovanie pamäte : 15 dní
Minimálna nastavovacia jednotka		30 minút	15 minút	0.5 minút	
Nastavenie času uo		30m/za 48-krát	15m/za 96-krát	1M,1.5M,2M,2.5M 3M,3.5M,4.5M,5M 5.5M,6M,6.5M,7M	